



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Bezpečnostní list

podle nařízení 1907/2006/ES, 91 / 155 / EWG

Datum 4.3.2008 **Vyhotoveno** 4.3.2008

1. Látka / název přípravku a firmy

Výrobek :

Sádra bílá modelářská

Obchodní název :

Striko II

Výrobce :

BPB Formula GmbH

Kutzhütte

D-37445 Walkenried

Tel.: 0049 5525 / 203 – 0

Telefax : 0049 5525 / 551

Naléhavé informace :

tísňové volání na výše uvedené adrese

Nouzová tel. čísla :

viz telefon výše

Distributor :

Kittfort Praha s.r.o.

Radlická 2/608

Praha 5

150 00

Provozovna: Horňátky 1, 277 11 Neratovice

2. Složení / údaje k jednotlivým složkám

Chemická charakteristika

Síran vápenatý různých hydrátových stupňů bez přísad

$\text{CaSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ (x = 0, 1/2, 2) CAS č. : 7778 – 18 – 9

Nebezpečné látky

žádné

Dodatečná upozornění

Síran vápenatý nepodléhá povinnosti být označován dle směrnic EU a nařízení o



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592, www.kittfort.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

nebezpečných látkách.

CAS č.	Označení	Obsah	Hraniční hodnota (TRGS 900)
7778-18-9	CaSO ₄	> 99 %	MAK 6 mg / m ³ (platí jen pro jemný prášek)

3. Možná nebezpečí

Označení nebezpečí

nehrozí

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro člověka a životní prostředí

žádné

4. Opatření v případě první pomoci

Při vdechnutí

při silném znečištění sádrovým prachem omýt podrážděnou sliznici vodou, ev. vyhledat lékaře

Při požití

vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem

při kontaktu s kůží

Při podráždění po delším kontaktu s kůží omýt vodou.

Při kontaktu s okem

Při styku s okem vymýt důkladně velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem.

5. Opatření v případě požáru

Vhodné hasební prostředky

jsou vhodné všechny hasební prostředky, výrobek sám je nehořlavý

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasební prostředky

žádné

Zvláštní ohrožení látkou, spalováním nebo vzniklým plynem

žádné

Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

žádné

Dodatečné upozornění

Výrobek tvrdne při kontaktu s vodou.

6. Opatření při neúmyslném úniku

Postup při čištění / zachycení úniku

mechanicky nabrat, suché uložit

7. Zacházení a skladování

Zacházení

pro správné zacházení nejsou požadována žádná zvláštní opatření



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592, www.kittfort.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Skladování

skladovat v suchu

VCI – sklad. třída 13 / nehořlavá pevná látka

8. Vymezení expozice a osobní ochranné pomůcky (součásti)

CAS č.	Označení	Hraniční hodnota (TRGS 900)
7778-18-9	CaSO ₄	MAK 6 mg / m ³ (platí jen pro jemný prášek)

Osobní ochranné pomůcky

je třeba dbát všeobecných ochranných a hygienických opatření

Ochrana před vdechnutím

při vysoké prašnosti se doporučuje maska k ochraně dýchacího ústrojí P1 nebo FP1 TRGS 521

Ochrana očí

při nebezpečí vystříknutí použít ochranu očí

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma : prášek **Barva :** bílá, béžová, žlutá, šedá

Pach : bez zápachu

Změna skupenství : 0

Tepelné rozložení sádry

na CaSO₄ a H₂O od 140°C cca 413 K

na CaO a SO₃ přes cca 1000 °C cca 1273 K

měrná hmotnost: Ca SO₄ . x H₂O /x=1/2/: 2,6 -2,8 g/cm³

Rozpustnost: cca 7-9 g/l

Rozpustnost : cca 8 g / l
pH – hodnota : ve stavu při dodávce -
v tekutém stavu: neutrální

výrobek je nehořlavý

10. Stabilita a reaktivita

žádná nebezpečná reakce není známa



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592, www.kittfort.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Nebezpečná reakce

žádná

11. Údaje, týkající se toxikologie

Akutní toxicita

není toxické

12. Údaje, týkající se ekologie

výrobek je ekologicky nezávadný

13. Pokyny pro likvidaci

Výrobek: sádra Striko II

Zužitkování zbytků ze sil

Další zužitkování zbytků ze sil nepodléhá podmínkám zákona o recyklaci a odpadech /žádný odpad, opatření k omezení odpadu/

Odpady z výroby keramických výrobků, cihel, obkladů a stavebních produktů

zužitkování na stavební rum – přípravnými zařízeními

odstranění na skládky dle předpisů o odpadech

číslo výkladu

dle EAKV

označení

původ odpadu

101206

opotřebené formy

odpad z výroby

keramických výrobků,

cihel, dlaždic, stavebních

láték

kontrole podléhající odpad ke zhodnocení/ odstranění

zjednodušená zdokladovaná metoda / doklad o likvidaci, příjmový list/

Znečištěné obaly

pytlované zboží se řádně vyprázdní a po odpovídajícím vyčištění mohou být obaly použity k recyklaci

14. Údaje, týkající se dopravy

nejedná se o nebezpečné zboží, ve smyslu národních i mezinárodních dopravních předpisů

15. Předpisy

Označení dle směrnic EU

příprava nepodléhá povinnosti být označována dle směrnice 88/379/EWG pro zařazení, balení a značení nebezpečných látek

ve znění zveřejnění 1999/45/EG /ABIEG č. L200 z 30.7.1999/

Národní předpisy

síran vápenatý je látka, která nepodléhá povinnosti být označována jako nebezpečná látka. Výrobek není odpadem, jemuž by se měla věnovat zvláštní pozornost podle zákona o odpadech.



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592, www.kittfort.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

TRGS 900 CaSO_4 MAK = $6 \text{ mg} / \text{m}^3$ (pro jemný prášek)
síran vápenatý: stupeň ohrožení vody: WGK 1 /látka č. 325/
VwVwS ze 17.5.1999/BAZ.98 a z 29.5.1999/
příprava /výpočet dle dodatku 4 VwVwS/: WGK 1

16. Ostatní údaje

Údaje se opírají o současný stav našich poznatků.

Popisují výrobek výlučně z pohledu bezpečnostních požadavků a nepředstavují žádnou záruku vlastností popisovaného výrobku

Nesmějí být měněny ani použity pro jiné výrobky.

Udávané hraniční hodnoty jsou použity z platných listin /např. TGRS 900/ při vystavení.

V nouzovém případě: viz údaje o výrobcí



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592, www.kittfort.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499