



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

1) Identifikační údaje výrobce

KITTFORT PRAHA s.r.o. Hornátky 1 Neratovice 277 11
IČO 26704064 tel./ fax. 315/687592-3 email:kittfort@kittfort.cz

2) Identifikace výrobku

KARTON - Brusný tmel na sádrokarton

3) Popis a určení výrobku

KARTON je určen k utěsňování spár mezi deskami sádrokartonu, popř. k opravám jemných prasklin v sádrokartonových deskách. KARTON je jednosložkový těsnící brusný tmel bez obsahu rozpouštědel. Po vytvrzení je ve vodě nerozpustný. Je ředitelný vodou. Nanáší se stěrkou. Po zaschnutí je brousitelný. Je vhodný pro vnitřní prostředí. Skladuje se při teplotách 0°C až 25°C.

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření v oblasti výroby a kontroly jakosti, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

4) Údaje o použitém způsobu posouzení shody

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č.178/1997 Sb. a §21 odst. 1 a 7 zákona č.22/1997 Sb. s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 9050401123-2 ze dne 4.11.1999 s platností neomezenou.

- vydán Zkušebním ústavem lehkého průmyslu, s.p., České Budějovice, autorizovaná osoba č.246, pobočka Praha

- výsledky zkoušek jsou uvedeny v souhrnné zprávě č.9050401123

5) Seznam techn. předpisů a ČSN použitých pro posouzení shody

ČSN 72 2330 Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Názvosloví

ČSN 64 9002 Stanovení obsahu sušiny

ČSN 62 1431 Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru

ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

V Hornátkách, dne 21.6.2006

Mgr. Přemysl Doksanský
ředitel společnosti