



**KITTFORT®**  
tmely a barvy nejvyšší kvality

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

*podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky*

### **1) Identifikační údaje výrobce**

KITTFORT PRAHA s.r.o. Hornátky 1 Neratovice 277 11

IČO 26704064

tel./ fax. 315/687592-3 email:kittfort@kittfort.cz

### **2) Identifikace výrobku**

*Stemal - vnitřní malířská stěrka*

### **3) Popis a určení výrobku**

*Stemal je určen jako vnitřní stěrka pro úpravu bytových staveb jako podkladová vrstva pod obklady, malty, tapety nebo jako konečná úprava pro dokonale hladký povrch. Stemal je bez obsahu rozpouštědel.*

*Po vytvrzení je ve vodě nerozpustný. Je ředitelný vodou. Nanáší se stěrkou. Po zaschnutí je brousitelný. Je vhodný pro vnitřní prostředí. Skladuje se při teplotách 0°C až 25°C.*

*Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření v oblasti výroby a kontroly jakosti, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.*

### **4) Údaje o použitém způsobu posouzení shody**

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č.178/1997 Sb. a §21 odst. 1 a 7 zákona č.22/1997 Sb. s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 9050401123-1 ze dne 4.11.1999 s platností neomezenou.

- vydán Zkušebním ústavem lehkého průmyslu, s.p., České Budějovice, autorizovaná osoba č.246, pobočka Praha

- výsledky zkoušek jsou uvedeny v souhrnné zprávě č.9050401123

### **5) Seznam techn. předpisů a ČSN použitých při posouzení shody**

ČSN 72 2330 Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Názvosloví

ČSN 64 9002 Stanovení obsahu sušiny

ČSN 62 1431 Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru

ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

V Hornátkách, dne 21.6.2006

Mgr. Přemysl Doksanský  
ředitel společnosti