



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

AKRYLÁTOVÝ TMEL

PN:KT-V- 23- 01-10

Název výrobku

Akrylátový tmel

Složení

je akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám zdiva, sádkartónu a dřeva v interiéru i exteriéru.

Odstín

Nenormalizovaný bílý

Použití

Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpadlých rohů, utěšňování spár mezi deskami sádkartónu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek, apod.

Kittfort Akrylátový tmel Profi se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem.

Tmelení: provádíme od 0,5mm – 3mm v jedné vrstvě. Po 30 min. vytváří tvrdý brusný film. Vrstva 1-3 mm zcela proschne za 30min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy. Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).

Návod k použití: Tmelená místa musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu.

Po zavadnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. (syntetické, emaily, akrylátové ...)
Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.

Ředidlo

Voda

Nanášení

Stěrkou

Vydatnost

Vydatnost: 100g /0,2m² - 0,3 m² - při jedné vrstvě

Vzhled

máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot

Konzistence

máslovitá, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

Doba zasychání

v hodinách

st.2 max.2

st.4 max.24

Balení

400 g, 800 g

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: vypít asi půl litru vody.Drážděním hrdla vyvolat dávení.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat 10-15 minut proudem čisté vody

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu