



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

SÁDROVÝ TMEL

PN:KT-V-11-04

Název výrobku
Sádrový tmel

Složení
sádrové pojivo - síran vápenatý

Odstín
Bílo šedý
Použití

Sádrový tmel Profi – si lehce poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Je určený především na elektrikářské, vodoinstalační a stavební práce. Úplně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 20 minutové době zpracovatelnosti nabízí dostatek času na provedení všech oprav.

Balení nabízí ZDARMA špachtli na rozmíchání a k aplikaci tmelu.

Příprava 450g tmelu: tmel si připravíte snadno a rychle. Do připravené misky odměřte 1,5 dcl vlažné vody a nasypete celý obsah sáčku. Směs lehce vmíchejte do vody a nechte 1 min od stát. Následně tmel vymíchejte do hladké hmoty. Tmel je připraven !! Jak snadné !

Zpracovatelnost:
30 minut .

Ředidlo
Voda

Nanášení

Tmelení: provádíme špachtlí nebo stěrkou. Nářadí je omyvatelné vodou!

Tmelení: připravený tmel nanášíme na opravovaná místa špachtlí nebo stěrkou. Po 30 minutách ,po částečném zavadnutí, lze opravovaná místa dohladit vlhkou houbou. Za 2 až 2,5 hodiny lze úplně zaschlá místa přebrousit brusným papírem č.80. Doba určená k přebroušení se může lišit vzhledem k okolní teplotě a vlhkosti. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou.

První pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte ochranný oděv. Při zasažení očí je důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 min. Při náhodném požití vyplachujte ústa a vypijte 0,5 l vody.

Ve vážnějších případech vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.