

KITTFORT®

PENETRACE

krémová konzistence



k okamžité aplikaci

20-120 m²/kg
vydatnost v jedné vrstvě



speciální penetrační nátěr
proniká hluboko do podkladu
sjednocuje savost podkladu
snižuje spotřebu barev



sjednocuje savost podkladu
zamezuje tvorbě trhlinek
speciální penetrační nátěr
snižuje spotřebu barev

PENETRACE HLOUBKOVÁ


NANO
technologie

Hloubková Nano penetrace je penetrace s hloubkovým účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do hloubky podkladu. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání. Nebo lze penetraci dále ředit viz tabulka níže a penetrovat v tekuté konzistenci větší plochy.


PENETRACE UNIVERZÁLNÍ

UNI
aplikace

Univerzální penetrace je penetrační nátěr pro interiéř i exteriér. Zlepšuje sjednocení savosti podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání. Nebo lze penetraci dále ředit viz tabulka níže a penetrovat v tekuté konzistenci větší plochy.



INTERIÉR/EXTERIÉR



APLIKAČNÍ TEPLOTA

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ	HYDATNOST	KONZISTENCE	PODKLADY
neředěný nátěr 1 kg	20 m ²	krémová	velmi savé podklady cihly, štuky, porobeton...
nátěr ředěný 20 % vody 1 kg + 0,2 L vody	30 m ²	krémová	savé podklady omítky, břizolit, hrubý beton...
nátěr ředěný 40 % vody 1 kg + 0,4 L vody	35 m ²	krémová	nesavé podklady sádrokarton, hlazený beton, střešní krytiny, sádrové omítky...
DALŠÍ MOŽNÉ ŘEDĚNÍ	HYDATNOST	KONZISTENCE	PODKLADY
nátěr ředěný 1 : 3 1 kg + 3 L vody	80 m ²	tekutá	savé podklady omítky, břizolit, hrubý beton...
nátěr ředěný 1 : 5 1 kg + 5 L vody	120 m ²	tekutá	nesavé podklady sádrokarton, hlazený beton, střešní krytiny, sádrové omítky...



NANÁŠENÍ



HMOTNOST



KITTFORT®

DISPERZE STAVEBNÍ



k okamžité aplikaci



**oživení vzhledu savých podkladů
lepící malty na obklady a dlažby
příprava polymero-vápenné malty
uzavírací nátěr betonu**

Disperze stavební je podkladní penetrační nátěr pro interiéru i exteriéru, dále se používá jako příměs do vápenných, cementových omítek, spárovacích a nastavovaných malt. Disperzi stavební lze použít i jako penetraci pro oživení vzhledu povrchu přírodních i umělých kamenů.

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ	VYDATNOST	PODKLADY
nátěr ředěný 1 : 3 1 kg + 3 L vody	40-70 m ²	velmi savé podklady cihly, štuky, porobeton...
nátěr ředěný 1 : 5 1 kg + 5 L vody	60-120 m ²	savé podklady omítky, břizolit, hrubý beton...
nátěr ředěný 1 : 10 1 kg + 10 L vody	100-180 m ²	nesavé podklady sádkokarton, hlazený beton, střešní krytiny, sádkové omítky...



INTERIÉR/EXTERIÉR



APLIKAČNÍ TEPLOTA



NANÁŠENÍ




HMOTNOST

Příklady aplikace a použití bez stékání a ukapávání



Penetrace stěn před malováním



Oživení vzhledu povrchu
přírodních i umělých kamenů



Penetrace stropů před malováním



Uzavírací nátěr betonu

- ✓ **snadná aplikace bez ukapávání a stékání**
- ✓ **vysoká vydatnost bez ztrát při aplikaci**
- ✓ **dokonalé rovnoměrné rozmístění nátěru po podkladu**



Prodejní paletový
stojan 80x60 cm

www.kittfort.cz