



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Horňátky 1  
277 11 Neratovice

## FERMEŽ LNĚNÁ

PN:KT-B- 2- 01-09

### Název výrobku

Fermež lněná

### Složení

Směs vysychavých olejů rozpuštěných v organických rozpouštědlech a přísadkou sušidel.

### Odstín

0000 - bezbarvý

### Použití

FERMEŽ LNĚNÁ je určena jako ředidlo pro olejové,fermežové barvy a tmely, k napouštění dřeva,papíru omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. Chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivem a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

### Ředidlo

S 6006

### Vydatnost

0,6 - 1m<sup>2</sup>/100 g

### Nanášení

Štětcem, válečkem, máčením

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

### Vzhled

čirý načervenalý až hnědý roztok,slabý zákal nebo usazenina a škraloup do 1% obsahu je povolen

### Obsah netěkavých složek

2 hod/135 °C min 99 %

### Výtoková doba v s

trysky 4 mm při 23°C max. 20

### Doba zasychání

Stupeň 1 v hod max. 12

Stupeň 2 max.24

### Balení

250 ml,400g,800g,3kg,8kg,10 kg

**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedené na obalu.