



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

Mastnostop - auto-moto

Název výrobku

Mastnostop - auto-moto

Složení

Účinný odmašťovací prostředek pro domácí i průmyslové použití. Ředitelný vodou! Výrobek není vhodný pro delší působení na měkké kovy např. hliník a zinek.

Použití

je nová generace neropného odmašťovacího prostředku, který Vám zajistí důkladné odmaštění motorů, strojů, disků kol, podlah garážových stání a pracovních ploch

Odmaštění motorů, strojů, zařízení, disků kol a menších součástek: jednoduše pomocí rozprašovače nebo štětcem naneste na místa, která potřebujete odmastit a nechte působit 3- 5 min. Následně oplachujte vodou a pomocí štětce zbytky mastnoty smívejte dolů. U silně znečištěných míst aplikaci opakujte a dobu případně prodlužte na 5-10min.

Odstranění mastnoty a údržba garážových ploch a pracovních ploch(ponky, stoly...). Mastné pracovní plochy postříkáme, necháme několik minut působit a následně setřeme vlhkým flanelem. Mastné podlahy garážových stání udržujeme v čistotě pomocí roztoku Mastnostopu a vody v poměru 1:6 a tímto roztokem vytíráme jako s jinými úklidovými prostředky. Na větší mastnoty (vyteklý olej na podlaze) nastříkáme pomocí rozprašovače a následně setřeme vlhkým flanelem.

Při aplikaci na měkké kovy (hliník, zinek ...) nechte působit krátce a dbejte na důkladné opláchnutí. Výrobek není vhodný na nevypálený lak. Může dojít k poškození.

Technické údaje:

pH 13 – 14

nehořlavý

R věty – R36/38

S věty – S2; S26; S37/39; S46

Balení:

500 ml, 3 litry

Skladování a likvidace:

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv v původním balení. Za teploty +10 – 25 °C. Při nižší teplotě se na povrchu vytvoří sraženina, která se při zvýšení teploty opět rozpustí (nezahřívát). Nemá vliv na účinnost výrobku.

Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po smíchání s větším množstvím vody.

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedené na obalu.