



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

PLASTICKÁ SÁDRA

Název výrobku

Plastická sádra

Složení

sádrové pojivo - síran vápenatý

Odstín

Bílo šedý

Použití

Universální sádra určená pro vodo instalační, elektroinstalační, stavební i topenářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnoty. Místo nutno navlhčit vodou. Nanášet špachtlí, stěrkou apod. Sádru sypat do vody (ne naopak!) nutno důkladně rozmíchat. Povrch ihned uhladit špachtlí, houbou nebo štětcem.

Ředidlo

Voda

Mísicí poměr

sádra : voda
1 : 0,7

Nanášení

stěrkou, špachtlí

První pomoc

Nejsou známy žádné typické symptomy a působení.

Při nadýchání prachových částic: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: vypláchnout ústa

Při zasažení kůže: kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vypláchnou dostatečným množstvím čisté vody.

Vzhled

bílý sypký prášek

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.