

KITTFORT®



Festékek csúcsminőségben

Lazúrolaj

egyretegű, tartós, beszívódó lazúr

- mélyen beszívódik a fába a természetes olajoknak köszönhetően, nem képez lepergő réteget
- kiemeli a fa természetes szépségét, erezetét - nem képez lakkréteget
- már egy rétegben tartós védelmet biztosít - magas szárazanyag tartalomnak - min. 70%- köszönhetően
- kiadóssága 15m²/L, csiszolt minőségi fa esetén 20m²/L
- kiválóan véd az UV sugárzástól – csúcsminőségű pigmentek - és az időjárás viszontagságaitól
- összetétele lehetővé teszi a fa légzését

Használati útmutató: Használat előtt alaposan keverje fel! A lazúrt 15-25°C közötti hőmérsékleten, 70% alatti relatív páratartalom mellett használható. Felvitel: ecsettel, hengerrel vagy szórással egy rétegben. Kültérben ajánlott anyagfelhasználás 70ml/m². Erősen poros anyag esetén lehetséges 24 óra száradás után még egy réteg felvitele. Ebben az esetben 60 perc után ellenőrizni kell a lazúr beszívódását a fa szerkezetébe. Ha a fa felületén fényes lazúr foltok maradnak azokat száraz textíliával le kell törölni.

Az aljzat előkészítése: portalanítás zsirtalanítás, szükség esetén csiszolás, a fa felülete legyen száraz, tiszta max.20% nedvesség tartalmú. Csiszolt felületen a kiadósság lehet 20 m²/L. A lazúr összetételének köszönhetően mélyen beszívódik a fába és fokozottan védi a fát a nedvességtől, UV sugárzástól és az időjárás viszontagságaitól. Kültérben használt fát lazúrozás előtt javasoljuk jó minőségű biocid anyaggal kezelni, amely nem tartalmazhat porüstömítőt. A színárnyalat függ a fa felületének egyenletességétől és a fa színétől. Próbafestést javasolunk.

Javasolt alkalmazási sorrend a felület előkészítése után:

Kültérben 1. egy réteg biocid faanyagvédőszer, amely nem tartalmaz porüstömítőt
2. egy réteg Lazúrolaj, erősen szívó fa esetén még egy réteg

Beltérben: 1. egy réteg Lazúrolaj

Kiszáradás: 0,75L, 2,5L



15 m²/L

Alkalmazható:

- faházakra, rönkházakra, kerítésekre, pergolákra, lambériákra
- fa homlokzatokra, verandákra, kerti bútorokra
- nem mérettartó vagy korlátozottan mérettartó faszervezetekre
- kültéri és beltéri bevonatokra

A régi lazúr lecsiszolása
pusztító!



A kültérben minden
leperog, mivel a fa nem
mérettartó!

Unom
a 2-3 rétegű
festést!

A régi Lazúrolaj bevonatot csak
könnyedén ledrótkéfezzük!!!



A Lazúrolaj
sosem perog
le!!!

A Lazúrolaj
egy rétegű!!!

KITTFORT®



Festékek csúcsminőségben


Lazúrolaj

egyrétegű, tartós, beszívódó lazúr



- egyrétegű, beszívódó lazúr
- tartós 5-7 év
- nem mérettartó faszerkezetre
- nem pereg le
- kiadós 15m²/L

borovi fenyőn



lucfenyőn



FENYŐ / PIN

borovi fenyőn



lucfenyőn



OREGONI FENYŐ / PIN OREGON



TÖLGY / STEJAR



ARANY TÖLGY / STEJAR AURIUM



GESZTENYE/ CASTAN



CSERESZNYE / CIREŞ



MAHAGÓNI / MAHON



TIKFA / TEC



PALISZANDER / PALISANDRU

Beszívódó lazúr

KÜLTÉRRE és BELTÉRBE SELYEMFÉNYŰ

Kiszerezés 0,75L, 2,5L

Kiadósság: 15m²/l