



**Ha már mélyalapozott  
fessen ki velünk!**



KITTFORT®  
**COLORLINE**

Egyrétegű, színes beltéri falfesték

Dörzsálló beltéri falfesték kiváló takarással, ragyogó színekkel. Falak és mennyezetek festésére ajánljuk. A festett felület matt.

28 színárnyalat + fehér

krém, vanília, fehér csokoládé,  
caffé latte, napraforgó,  
narancssárga, barackszínű,  
mandarin, azúrkék, levendula,  
világosszürke, grafitszürke,  
nugát színű, korál piros,  
bordeaux, terrakotta,  
lazacszínű, rózsaszín, hegyi  
mező, aloe vera, cherry,  
pisztácia, kiwi, licsi, arany  
homok, fahéj, cappuccinó, latte  
macchiato



KITTFORT® penetrace a disperze



KITTFORT Praha s.r.o.  
Telephely: Horňátky 1, 277 11 Neratovice  
tel.: 0670/5272196  
e-mail: lowgabriella@seznam.cz

Megvásárolhatja:



KITTFORT®

**MÉLYALAPOZÓ**  
krémes állagú

20-120 m<sup>2</sup>/L  
kiadósság egy rétegben



**azonnal használható**



- ✓ egyszerű alkalmazás, nem folyik meg és nem csepeg
- ✓ nagy kiadósság anyagvesztés nélkül
- ✓ tökéletesen egyenletes elosztás a felületen

www.kittfort.hu

www.kittfort.hu

**CSAK FELBONTANI ÉS MÉLYALAPOZNI**

# MÉLYALAPOZÓ NANO

speciális mélyalapozó festék

- ✓ extra mélyen behatol a felületbe
- ✓ egységesíti a felület nedvszívását
- ✓ növeli a festékek kiadósságát



A NANO mélyalapozó részecskéi extra mélyen behatolnak a felületbe javítva annak a szilárdságán. Az állagot az egyszerű felvitel megkönnyítésére krémesre alakítottuk ki. Nem folyik meg, nem csepeg a szerszámokról. A mélyalapozó hígítható vízzel a táblázat alapján, növelve így a kiadósságot.

AJÁNLOTT HIGÍTÁS	KIADÓSSÁG	ÁLLAG	FELÜLET
hígítatlanul 1 L	20 m <sup>2</sup>	krémes	erősen nedvszívó felületek tégla, pórusbeton, vakolat
hígítva 20 % vízzel 1 L + 0,2 L víz	30 m <sup>2</sup>	krémes	nedvszívó felületek: durva beton, vakolat
hígítva 40 % vízzel 1 L + 0,4 L víz	35 m <sup>2</sup>	krémes	kevésbé nedvszívó felületek: gipszkarton, sima beton, glettek
TOVÁBBI HIGÍTÁSOK	KIADÓSSÁG	ÁLLAG	FELÜLET
hígítva 1 : 3 1 L + 3 L víz	80 m <sup>2</sup>	folyékony	nedvszívó felületek: durva beton, vakolatok
hígítva 1 : 5 1 L + 5 L víz	120 m <sup>2</sup>	folyékony	kevésbé nedvszívó felületek: gipszkarton, sima beton, glettek



## Használati ötletek, tippek



Falak mélyalapozása  
festés előtt



A felület szívásának  
egységesítése



mennyezet mélyalapozása  
festés előtt



A mennyezet szívásának  
egységesítése

# MÉLYALAPOZÓ UNIVERZÁLIS

speciális mélyalapozó festék

- ✓ egységesíti a felület nedvszívását
- ✓ meggátolja a mikro repedések keletkezését
- ✓ növeli a festékek kiadósságát



Az univerzális mélyalapozó beltéri és kültéri mélyalapozó festék. Egységesíti a felület nedvszívását, növeli szilárdságát, javítja a festékek, ragasztók, tömítők tapadását. A mélyalapozó állagát úgy alakítottuk ki, hogy csepegés mentesen egyszerűen lehessen felvinni. A mélyalapozó hígítható vízzel a táblázat alapján, növelve így a kiadósságot.

AJÁNLOTT HIGÍTÁS	KIADÓSSÁG	ÁLLAG	FELÜLET
hígítatlanul 1 L	20 m <sup>2</sup>	krémes	erősen nedvszívó felületek tégla, pórusbeton, vakolat
hígítva 20 % vízzel 1 L + 0,2 L víz	30 m <sup>2</sup>	krémes	nedvszívó felületek: durva beton, vakolat
hígítva 40 % vízzel 1 L + 0,4 L víz	35 m <sup>2</sup>	krémes	kevésbé nedvszívó felületek: gipszkarton, sima beton, glettek
TOVÁBBI HIGÍTÁSOK	KIADÓSSÁG	ÁLLAG	FELÜLET
hígítva 1 : 3 1 L + 3 L víz	80 m <sup>2</sup>	folyékony	nedvszívó felületek: durva beton, vakolatok
hígítva 1 : 5 1 L + 5 L víz	120 m <sup>2</sup>	folyékony	kevésbé nedvszívó felületek: gipszkarton, sima beton, glettek

