

KITTFORT®

Štukové omítky



PRIMAŠTUK®

univerzální pastovitá štuková omítka



zdivo

omítky

beton

pórobeton

Balení:	2 kg, změna balení! 8+1 kg, 14+2 kg, 25 kg , 40 kg
Podklad:	zdivo, beton, porobeton, jádrové omítky
Aplikace:	stěrka, nerezový natahovák – filcové hladítko pro konečnou úpravu
Povrchové zaschnutí:	25 min., po zavadnutí cca. 30 min. se povrch stočí pomocí filcového hladítká
Povrchová úprava:	přetíratelný po 24 hod.
Vydatnost:	1,5 - 2 kg/m ² (2 - 3 mm vrstva)
Skladování:	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:	24 měsíců od data plnění v neporušeném balení

Univerzální štuková omítka je stěrková hmota v pastovitém stavu určena pro vytvoření finální tenkovrstvé omítky na panelové povrchy a pro štukování na základní jádrovou omítku. K opravám starých omítek nebo na povrchy z betonu, pórobetonu a sádrokartonu. Doporučujeme při rekonstrukcích panelových bytů k celoplošnému sjednocení betonových stěn a stropů. Vytvořená omítka je vhodným podkladem pro interiérové a fasádní barvy.



**rekonstrukce stěn a stropů
pro okamžité použití
k celoplošné aplikaci**

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte naše obchodní zástupce. Obchodní zástupce Čechy: Sabina Drejčková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz
Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel@kittfort.cz