

Polyesterový tmel Profesionál

jemný dokončovací polyesterový tmel k tmelení menších nerovností, rýh a pórů

- vysoká přilnavost k podkladu
- lehce brousitelný
- bez propadu
- pro interiér i exteriér



Balení: 180 g, 500 g
Odstín: bílý
Čas na zpracování: 6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: 20 min.
Žáruční doba: 18 měsíců

Polyesterový tmel Standard

výplňový polyesterový tmel k tmelení středních a větších nerovností

- snadná aplikace bez pórů
- lehce brousitelný
- bez propadu
- pro interiér i exteriér



Balení: 180 g, 500 g
Odstín: béžový
Čas na zpracování: 6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: 20 min.
Žáruční doba: 18 měsíců

Polyesterový tmel Dřevo

speciální výplňový polyesterový tmel k tmelení děr, rýh a pórů ve dřevě

- vysoce naplněný dřevní moučkou
- lehce přetíratelný a tónovatelný
- objemově stálý a pružný
- pro interiér i exteriér



Balení: 180 g, 500 g
Odstín: přírodní dřevo
Čas na zpracování: 6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: 20 min.
Žáruční doba: 18 měsíců

Polyesterový tmel Hliník

speciální polyesterový tmel k plošnému tmelení karosérií a lehkých kovů

- vysoká přilnavost k podkladu
- k aplikaci ve velkých plochách
- lehce brousitelný
- pro interiér i exteriér



Balení: 180 g, 500 g
Odstín: šedo-stříbrný
Čas na zpracování: 6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: 20 min.
Žáruční doba: 18 měsíců

Polyesterový tmel Vlákno

speciální výplňový polyesterový tmel s obsahem skelných vláken

- vysoká výplňová schopnost
- k zacelení velkých děr
- snadná aplikace
- pro interiér i exteriér



Balení: 180 g, 500 g
Odstín: zelený
Čas na zpracování: 6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: 20 min.
Žáruční doba: 18 měsíců

Ucelená řada polyesterových tmelů firmy Kittfort se používá pro tmelení malých a středních nerovností automobilových karosérií, dále v průmyslu k opravám částí strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů z litiny, hliníku, zinku, betonu a sklolaminátu.

Profesionál a Standard - vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, sklolaminát, přírodní kámen a velká část umělých hmot.

Tmel Dřevo - vhodné podklady: dřevo, dřevotříska, laťovka, výrobky ze dřeva.

Tmel Hliník - vhodné podklady: hliník, ocel, pozinkovaný plech, železo, mosaz, zinek, sklolaminát.

Tmel Vlákno - vhodné podklady: ocel, železo, sklolaminát, litina, zinek, mosaz.

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte naše obchodní zástupce, Obchodní zástupce Čechy: Sabina Drejčková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz
Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel@kittfort.cz