



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

CEMENT ŠEDÝ

PN:KT-B-12 -01-10

Název výrobku

Cement šedý

Složení

Portlandský cement

Technické parametry

CEM II/B -S 32,5 podle ČSN P ENV 197-1

Odstín

Šedý

Použití

Pro stavební účely (maltové směsi, betonové směsi, cementové omítky, opravy zdiva apod.)

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE :Xi - dráždivý

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vlažné vody.Zvrací-li postižený sám,zajistit průchodnost dýchacích cest.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody ošetřit reparačním krémem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat čistou vodou.

Vzhled

šedý prášek

Balení

1,5kg,25kg

Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu