



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ

PN:KT-V- 1- 01-09

### Název výrobku

Fermež napouštěcí

### Složení

Směs vysychavých olejů rozpuštěných v organických rozpouštědlech a přísadami sušidel.

### Odstín

0000 - bezbarvý

### Použití

FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ je určena k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. Zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů a tím chrání před nepříznivým působením povětrnostních vlivů. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivem a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

### Ředidlo

S 6006

### Vydatnost

100 g/m<sup>2</sup>

### Nanášení

Štětcem, válečkem, máčením

**KLASIFIKACE - Xn-Zdraví škodlivý.**

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

### Vzhled

čirý roztok, slabý zákal nebo usazenina a škráloup do 1% obsahu jsou povoleny

### Obsah netěkavých složek

2 hod/170 °C navážka min 65%

### Výtoková doba

v s trysky 4 mm max. 20

### Doba zasychání

Stupeň 1 v hod max. 20

### Balení

250 ml, 400g, 800g, 3kg, 8kg, 10 kg

**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedené na obalu.