



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## Primalepidlo

PN:KT-V- 4 -01-09

### Název výrobku

Primalepidlo disperzní lepidlo určené na lepení polystyrénových podhledů

### Složení

Směs plnidel dispergovaná ve vodní disperzi polymerů s přísadou speciálních aditiv a fungicidních prostředků.

### Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu 0100

### Použití

Používá se k lepení polystyrénových podhledů. Vhodné podklady: beton, pórobeton, azbestocementové desky, sádkarton atd. Teplota při aplikaci +5 až +25 °C. Před použitím je nutné řádně rozmíchat. Savé podklady nutno předem napustit primalepidlem zředěným vodou v poměru 1:3-4. Zasychání penetrace -cca 4 hodiny. Lepení polystyrénových podhledů: dobře rozmíchané lepidlo nanášíme plošně, bodově nebo po pásech na podhled (v závislosti na velikosti a váze desky). Následně přikládáme přímo na podhled.

Polystyrénový podhled lehce přitlačíme, aby došlo k přilnutí. K přilnutí dochází během několika sekund.

### Ředidlo

Voda

### Vydatnost

250 - 350 g na 1 m<sup>2</sup>

### Nanášení

stěrkou

### KLASIFIKACE: není nebezpečnou látkou

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

### Vzhled

neprůhledná pastovitá hmota,  
bez mechanických nečistot, naředlého odstínu

### Obsah netěkavých složek

2 hod/ 130 °C min. 60%

### Balení

250g, 400g, 2kg

**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu