



**KITTFORT®**  
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## SKLENÁŘSKÝ TMEL O 5500

PN:KT-V- 20- 01-09

### **Název výrobku**

Sklenářský tmel

### **Složení**

Disperze anorganických pigmentů a plnidel v pojivu ,kterým jsou vysychavé a polovysychavé oleje.

### **Odstín**

Šedobílý 0100

### **Použití**

K utěsnění ,upevňování tabulkových skel do dřevěných a kovových rámu. Dřevěný rám musí být před zasklíváním zbaven veškerých mechanických nečistot a musí být napuštěn a natřen základní barvou. Tmel se nanese v tenké vrstvě do polodrážky a tabule skla se uloží tak ,aby přilnula v celé ploše. Sklo se připevní příponkami a tmel se zatlačuje sklenářským nožem do polodrážky, v níž je uloženo sklo. Po zaplnění polodrážky se povrch tmelu uhladí nožem.

### **Ředidlo**

lněná fermež

### **Nanášení**

speciálním sklenářským nožem nebo stěrkou

### **Vzhled**

máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot

### **Obsah netěkavých složek**

2 hod/135 °C                      98 %

### **Konzistence**

máslovitá, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

### **První pomoc**

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při požití: dopravit k lékaři, nevyvolat zvracení

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat čistou vodou ,vyhledat lékaře.

### **Balení**

500g, 1kg, 2kg, 6kg, 17kg

**Záruční doba:** 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.