



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

STEMAL VNITŘNÍ MALÍŘSKÁ STĚRKA

PN:KT-V- 29- 01-10

Název výrobku

Stemal vnitřní malířská stěrka

Složení

Disperze akrylátové pryskyřice a vody s přísadou speciálních aditiv.

Odstín

Nenormalizovaný bílý

Použití

Stěrku je možno používat na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb, je možné ji používat jako podkladovou vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako konečnou úpravu pro dosažení dokonale hladkého povrchu. Vhodnými podklady jsou beton, pórobeton, štukované omítky a dřevotřískové desky a ostatní běžné silikátové podklady. Podklady musí být pevné, čisté, zbavené prachu a mastnot. Doporučujeme je před nanesením stěrky dobře navlhčit. Poškozená místa, která jsou hlubší než 2 mm, musí být před nanesením stěrky vyspraveny (doporučujeme akrylátový tmel KUTIL). Stěrku dobře promícháme a případně rozředíme vodou na potřebnou hustotu. Stěrku necháme vyschnout, přebrousíme jemným smirkovým papírem. U zdařilého nanesení již přebroušení není nutné. V případě potřeby lze celý proces opakovat. Další úpravy se vykonávají běžnými malířskými barvami.

Ředidlo

Voda

Nanášení

stříkacím zařízením (pokud chceme dosáhnout rozmanitých povrchů)

ručně

zednickým hladítkem do hrubosti 1,5-2 mm

Vydatnost

1 - 1,5 m²/1 kg dle hrubosti podkladu

Vzhled

hmota bez cizích mechanických nečistot

zaschlé a vybroušené vrstvy bez dírek a pórů

Doba zasychání

doba zasychání

v hod. st.4

max.24

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody ošetřit reparačním krémem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat čistou vodou.

Balení

2 kg, 4kg, 8kg, 15 kg, 30kg

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.