

VÁPNO NA BÍLENÍ

Vápno na bílení - minerální malířský nátěr

Složení

Směs hydroxidu vápenatého ,oxidu hořečnatého MgO

Odstín

Bílý

Použití

K nátěrům a všech venkovních a vnitřních minerálních podkladů (omítky, kámen, beton atd., k omezení tvorby plísní v obytných místnostech, skladech potravin atd.)

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, nosný a čistý bez mastných skvrn, plísní a prachu. Případné nerovnosti na zdivu doporučujeme zatmelit akrylátovým tmelem ,větší plochy malířskou stěrkou

Příprava nátěru: před použitím a naředěním nutno důkladně promíchat, nejlépe elektrickým míchadlem. Pro zvýšení otěruvzdornosti lze přidat cca 0,25 lněné fermeže na 10 litrů vápenné kaše. Doporučujeme provést 2 až 4 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavosti podkladu a způsobu aplikace.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 litr na 4 m² v jedné vrstvě

Nanášení

Malířská štětka, váleček, stříkání

Balení

6kg,12kg,40kg

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu